

BIANCOLA®

É um adesivo especial à base de resina de PVA que, adicionado à massa de cimento, promove sua melhor fixação em diversas superfícies, como concreto, alvenaria, EPS e drywall, deixando-a mais durável e fácil de trabalhar. Pode ser utilizado também em chapisco, onde evita respingos na aplicação. Ideal para áreas internas.

EMBALAGENS

Sachê	1kg
Bombona	3,6kg
Balde	18kg

PALLET

40 caixas com 12 sachês (480 sachês)
36 bandejas com 4 bombonas (144 bombonas)
36 baldes

VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação

**VANTAGENS**

- ▶ Melhora a aderência da argamassa em superfície de concreto e alvenaria;
- ▶ Facilita a aplicação e melhora a plasticidade da argamassa;
- ▶ Aumenta a resistência das argamassas ao desgaste e ao impacto;
- ▶ Diminui a retração e a permeabilidade da argamassa.

ONDE APLICAR

Pode ser aplicado em: piso cimentado, azulejo, caiação, conserto de trincas em concreto e alvenaria, chapisco e argamassa em teto e parede (principalmente quando feito em EPS), reboco, ponte de aderência. Indicado para áreas internas.

CARACTERÍSTICAS

Função	Adesivo para argamassa
Composição e Aspecto	Resina de PVA e aditivos
Coloração	Branca
Massa Específica	0,980 - 1,040g/cm³
Dosagem	1 parte de BIANCOLA® para 2 partes de água
Consumo Estimado	0,1Kg a 0,5Kg/m² podendo variar conforme a espessura da argamassa ou chapisco e o volume de água utilizado.
Normas que atende	ABNT - NBR 13749

Não altera a potabilidade da água

ATENÇÃO: Não utilize **BIANCOLA®** com outros aditivos ou em forma de pintura

MODO DE PREPARO DA SUPERFÍCIE

- ▶ Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, desmoldantes e sem partes soltas;
- ▶ Deixe a área da aplicação levemente áspera, lixando-a ou fazendo hidrojateamento, por exemplo;
- ▶ O resultado será melhor se a superfície porosa for ligeiramente umedecida antes da aplicação da massa.

INSTRUÇÕES DE USO

- ▶ **BIANCOLA®** vem pronto para usar.



Agite ou misture antes de usar para homogeneizar o produto.



Coloque **BIANCOLA®** na água de amassamento na proporção de 1 parte de **BIANCOLA®** para 2 partes de água.

- ▶ Depois de misturada a argamassa pode ser utilizada em:



Cimentado



Assentamento de cerâmica



Teto



Chapisco



Reboco



Caiação

RESTRIÇÕES

- ▶ Não utilize o produto com outros aditivos;
- ▶ Não utilize o produto na forma de pintura;
- ▶ Guarde o produto em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor;
- ▶ Mantenha sempre fechada a embalagem e respeite às indicações de empilhamento da mesma;
- ▶ Não reutilize a embalagem vazia.

SEGURANÇA

- ▶ O produto é atóxico durante a aplicação e após a cura;
- ▶ Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semifacial tipo PFF1 (NR 6 item D) para a aplicação do produto;
- ▶ Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo;
- ▶ Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água em abundância, se ingerido não provoque vômito e procure auxílio médico levando a embalagem;
- ▶ Emergências ligue PROQUÍMICA: 0800 118270

A ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343 ou no nosso site na internet: **ciplak.com.br**